



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.




改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
△			

NOTE

- 1.コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
- 2.梱包数量:2800個/リール。
- 3.リードテープ長さ



- 4.カバーテープの剥離強度:0.1~1.3N (剥離速度300mm/分)




- 5.材料:キャリアテープ:ポリエステル (PET) またはポリスチレン (PS)
カバーテープ :ポリエステル (PET)
リール :フランジ部-ポリスチレン (PS)
コア部-ポリプロピレン (PP) またはポリスチレン (PS)


- 6.一般公差:±0.3
- 7.形 番:
ノーマルタイプ;() FLZ-SM2-TB (LF) (SN)
リバースタイプ;() FLZ-RSM2-TB (LF) (SN)

NOTE

- 1.Connector part:See the DWG. of header for FLZ connector.
- 2.Quantity to be packaged:2800pcs/reel
- 3.Leading tape length.



- 4.Cover tape peel strength:0.1~1.3N (Peel speed:300mm/minute)




- 5.Material:Carrier tape;Polyester (PET) or Polystyrene (PS)
Cover tape ;Polyester (PET)
Reel;Flange ;Polystyrene (PS)
Core ;Polypropylene (PP) or Polystyrene (PS)


- 6.Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3.
- 7.Part No.:
Normal type;() FLZ-SM2-TB (LF) (SN)
Reverse type;() FLZ-RSM2-TB (LF) (SN)

1				
品 番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH	備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR.08.2024	品 名 SERIES NAME
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO., LTD.			尺 度 SCALE	品 名 SERIES NAME
			FREE	形 番 PART No.
				図 番 DRAWING No.
				FLZコネクタ エンボスターピング品 FLZ CONNECTOR ENBOSSSED-TAPING PRODUCT
				() FLZ-() SM2-TB (LF) (SN)
				KRD-31162-4
				R0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.




NOTE

1) Nは極数を示す。
2) めっき:すずめっき
3) FPC適合性確認のこと
4) 打ち抜き方向は、導体側から補強板側とする。
5) FPC部材構成は参考例です。
嵌合部厚は、本部材構成を参考に
0.30± 0.03mm にて製作願います。
部材構成の詳細はFPCメーカーにお問合せください。

NOTE

1) N: Number of circuit.
2) Plating: Tin plated
3) Confirm an applicability of FPC with connector.
4) Blanking shall be conducted in the the direction from conductor side to reinforcing plate side.
5) This is a reference FPC construction Make the thickness of the FPC mated portion 0.30± 0.03mm in reference to the FPC construction.
Contact FPC maker for details on component construction.

FPC部材構成<参考>
FPC construction <Reference>
(NOTE5)



品 番 No.		部 品 名 PART NAME		材 質 MATERIAL		処 理 SURFACE FINISH		備 考 REMARKS	
サイズ SIZE		単 位 UNIT		投 影 法 PROJECTION		作 図 年 月 日 DATE		納 入 先 CUSTOMER	
A3		METRIC		第一角法 1st Angle		MAR.8.2024		品 名 SERIES NAME	
						尺 度 SCALE		形 番 PART No.	
						FREE		図 番 DRAWING No.	
								KRD-55368	
								R0	

JST 日本圧着端子製造株式会社
J.S.T. MFG.CO., LTD.