






P39704

品名
図面

E	D	C	B	A	極数
38.1	44.66	46.86	48.26	53.26	48
78.74	85.3	87.5	88.9	93.9	96




- NOTES
- 1. 指定無き寸法公差
0 ~ 10 未満 ±0.1
10 ~ 50 未満 ±0.2
50 以上 ±0.3
 - 2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 錫銅メッキ仕上げ
 - 3. 品名コード
83XX-XXX-294 X-N
- 鉛フリー品
 - 接触部金メッキ厚
無: 0.05 μm以上
F: 0.2 μm以上
A: 0.3 μm以上
D: 0.76 μm以上
 - コンタクト端子形状
294: プラグ (ライトアングル, マザーボード)
 - インシュレータ極数
 - コネクタシリーズ名
8331: プラグ (ライトアングル)
8341: プラグ (ライトアングル水平取付)




8341の場合

4. 基板設計要領



8341の場合



(コネクタ搭載面)

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容	担当	承認					
第三角法	承認 2005 年 3 月 2 日 鳥田 明	検 2005 年 3 月 2 日 北村 成康	製 2005 年 3 月 2 日 前川 吉也	尺 2:1	単 位	mm			
材 質		83XX-XXX-294X-N (3列)	ケル株式会社		版	1			
仕 上		製品図	図面 番号		P39704				